

Robust Classic

Systempostkasse for innendørs bruk



- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Robust Classic er beregnet på innendørs montering direkte på, eller innfelt i, vegg. Postkassene kan monteres tett inntil hverandre i opptil 3 høyder/maximum 175cm fra gulv til topp av øverste rad.

Robust Classic leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.				
Dørlåser	5-stifts sylinder 869 er ferdig montert som standard m/3 nøkler pr dør..				
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer.				
Skilt	Etterbestillinger utføres direkte hos skiltprodusent/lokal forhandler.				
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Alle låser smøres årlig og ved behov.				
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansfabrikken.no www.postkasse.no				
					
Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	576 x 400 x 170 mm	502100/502101	7090008557326/ 7090008557333
3 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	862 x 400 x 170 mm	503100/503101	7090008557364/ 7090008557371
4 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1146 x 400 x 170 mm	504100/504101	7090008557425/ 7090008557432
5 rom	6mm/25 mm	RAL 9002	1431 x 400 x 170 mm	505100/505101	7090008557487/ 7090008557494