

# Trygg Advance

## Systempostkasse for utendørs bruk



- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Trygg Advance er beregnet på utendørs montering på tilhørende stativ, direkte på vegg eller innfelt i vegg. Postkassen har lufting fra bunnen. Det anbefales minimum 15mm luftrom mellom kassens bunn og neste kasserad/veggramme.

Trygg Advance leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen i overkant, og tippe ut innerkassen, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkasse.

Dørene har elektronisk styrte låser og 3 stk medfølgende nøkkelbrikker; 1 Masterbrikke og 2 bruksbrikker.

### Tekniske spesifikasjoner:

<b>Materialer</b>	Varmgalvanisert stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.				
<b>Dørlåser</b>	Elektronisk styrte dørlåser; Mifare teknologi. Batteridrevet, varsel ved svakt batteri. 3 nøkkelbrikker medfølger.				
<b>Postsonelås</b>	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer. Smøres årlig og ved behov.				
<b>Skilt</b>	Etterbestillinger utføres direkte hos skiltprodusent/lokal forhandler.				
<b>Vedlikehold</b>	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Normal batteri-levetid er ca. 18 mnd. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefales batteriskift en gang hvert år. Ved batteribytte, vent min. 30 sekunder innen nye batterier settes inn.				
<b>Produsent</b>	Stansefabrikken Home AS post@stansfabrikken.no www.postkasse.no				
					
Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	25 mm	RAL 9002	600 x 445 x 192 mm	702020	7090008561187
3 rom	25 mm	RAL 9002	890 x 445 x 192 mm	703020	7090008561217
4 rom	25 mm	RAL 9002	1180 x 445 x 192 mm	704020	7090008561248
5 rom	25 mm	RAL 9002	1465 x 445 x 192 mm	704020	7090008561279